

BEI 74 MONO



CALIDAD PROFESIONAL CON
CORRIENTE 230 V MONOFASICO

BEI 74 MONO

RENDIMIENTO INCREIBLE

La combinación de una tecnología de mezcla y de transporte comprobada durante muchos años con una innovadora técnica generadora de frecuencia, posibilita un rendimiento sin par. Hasta ahora nunca se había logrado poner en funcionamiento una máquina para enlucir con un rendimiento tan alto mediante corriente monofásica. El suministro estándar comprende también la bomba de agua y el compresor. Al activar la máquina, se pueden utilizar tranquilamente mangueras de mortero de hasta 20 m.

DE SEGURIDAD FUNCIONAL

Seguro, hasta en sus más mínimos detalles gracias a su elaborada técnica, que satisface las exigencias de los profesionales de la construcción.

EXENTO DE AVERÍAS

Acabado de alta calidad, manejo genialmente fácil y una construcción compacta hacen de él un producto de calidad superior.

PRÁCTICA DE LA PRUEBA

Los indicios no dejan lugar a dudas: El UP.74 MONO convence. Compruebe los hechos y juzgue por sí mismo.

ESTOS SON LOS HECHOS

Adjunto encontrará las excepcionales funciones y características que hemos creado con premeditación:

- Rápido montaje y desmontaje gracias a la construcción en módulos
- Ninguna avería por falta de agua, ya que la bomba elevadora de presión forma parte del suministro
- Bajo peligro de congelación gracias al eficaz vaciado de agua
- Manejo claro y fácil ya que todas las funciones se desarrollan de manera cómoda desde el armario de distribución

DATOS TÉCNICOS

Tensión de servicio:	230V/1/N/PE/50Hz
Potencia nominal:	4,7 kW
Sistema de fusibles:	16 A
Motor de rodete celular:	0,75 kW
Motor de la bomba:	3 kW
Compresor:	0,52 kW
Bomba de agua:	0,53 kW
Caudal:	7 a 20 l / min
I x b x h:	110 x 73 x 150 cm
Altura de carga:	92 cm

PESOS

Peso de transporte máquina:	125 kg
Unidad mezcladora con accionamiento:	74 kg
Unidad motriz:	49 kg
Compresor:	17 kg
Peso total:	226 kg

