

MINI AVANT

MORTEROS COMUNES
Y ESPECIALES

ENFOCADORA Y TRANSPORTADORA DE MORTEROS COMUNES Y ESPECIALES, MORTEROS PREMEZCLADOS PARA ENFOCADO

Innovadora, manejable y eficaz.
La reducida altura de carga y el especial perfil de la tolva hacen que su uso sea aún más práctico y fácil.
Alimentada con hormigonera de obra o, en el caso de morteros premezclados, con amasadora automática, asegura altísimo rendimiento y gran economía de uso.



| DATOS TÉCNICOS | MONOFÁSICA | TRIFÁSICA | VARIO | MINI AVANT G |
|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| Motor eléctrico | 2,2 kW - 230 V | 2,2 kW - 400 V | 2,2 kW - 230 V | --- |
| Motor de gasolina | --- | --- | --- | Honda 3,3 kW - 4,0HP |
| Caudal* ² | 24 ÷ 30 l/min | 24 ÷ 30 l/min | 2 ÷ 30 l/min | 24 ÷ 30 l/min |
| Presión máxima | 15 bar | 15 bar | 15 bar | 15 bar |
| Altura de bombeo* ² | 12 ÷ 15 m | 12 ÷ 15 m | 12 ÷ 15 m | 15 ÷ 18 m |
| Distancia de bombeo* ² | 40 ÷ 50 m | 40 ÷ 50 m | 40 ÷ 50 m | 50 ÷ 60 m |
| Granulometría | 0 ÷ 6 mm | 0 ÷ 6 mm | 0 ÷ 6 mm | 0 ÷ 6 mm |
| Capacidad de la tolva | 140 l | 140 l | 140 l | 140 l |
| Altura de carga | 64 cm | 64 cm | 58* ¹ cm | 64 cm |
| Dimensiones (LxPxH) | 159 x 86 x 75 cm | 159 x 86 x 75 cm | 159 x 86 x 75 cm | 185 x 86 x 87 cm |
| Peso | 240 kg | 240 kg | 240 kg | 285 kg |

*¹ Versión sin criba vibrante para materiales premezclados.

*² Estos datos pueden variar en función de la viscosidad, la calidad y composición de la mezcla, el desgaste de la bomba, diámetro y longitud de la tubería.
El rendimiento de bombeo en distancia y altura, no se pueden alcanzar al mismo tiempo.