

# MINI AVANT

MORTEROS COMUNES  
Y ESPECIALES

## ENFOCADORA Y TRANSPORTADORA DE MORTEROS COMUNES Y ESPECIALES, MORTEROS PREMEZCLADOS PARA ENFOCADO

Innovadora, manejable y eficaz.  
La reducida altura de carga y el especial perfil de la tolva hacen que su uso sea aún más práctico y fácil.  
Alimentada con hormigonera de obra o, en el caso de morteros premezclados, con amasadora automática, asegura altísimo rendimiento y gran economía de uso.



DATOS TÉCNICOS	MONOFÁSICA	TRIFÁSICA	VARIO	MINI AVANT G
Motor eléctrico	2,2 kW - 230 V	2,2 kW - 400 V	2,2 kW - 230 V	---
Motor de gasolina	---	---	---	Honda 3,3 kW - 4,0HP
Caudal* <sup>2</sup>	24 ÷ 30 l/min	24 ÷ 30 l/min	2 ÷ 30 l/min	24 ÷ 30 l/min
Presión máxima	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar
Altura de bombeo* <sup>2</sup>	12 ÷ 15 m	12 ÷ 15 m	12 ÷ 15 m	15 ÷ 18 m
Distancia de bombeo* <sup>2</sup>	40 ÷ 50 m	40 ÷ 50 m	40 ÷ 50 m	50 ÷ 60 m
Granulometría	0 ÷ 6 mm	0 ÷ 6 mm	0 ÷ 6 mm	0 ÷ 6 mm
Capacidad de la tolva	140 l	140 l	140 l	140 l
Altura de carga	64 cm	64 cm	58* <sup>1</sup> cm	64 cm
Dimensiones (LxPxH)	159 x 86 x 75 cm	159 x 86 x 75 cm	159 x 86 x 75 cm	185 x 86 x 87 cm
Peso	240 kg	240 kg	240 kg	285 kg

\*<sup>1</sup> Versión sin criba vibrante para materiales premezclados.

\*<sup>2</sup> Estos datos pueden variar en función de la viscosidad, la calidad y composición de la mezcla, el desgaste de la bomba, diámetro y longitud de la tubería.  
El rendimiento de bombeo en distancia y altura, no se pueden alcanzar al mismo tiempo.