

### ENFOCADORA TRIFÁSICA DE MORTEROS PREMEZCLADOS PARA ENFOCADO, MORTEROS COMUNES Y ESPECIALES

Altas prestaciones, elevado par de arranque,  
pequeña potencia instalada, para una  
máquina capaz de configurarse en función de  
las necesidades de trabajo.  
La altura de carga particularmente reducida,  
la hace cómoda y práctica de utilizar.  
Poli T: la expresión de la versatilidad.



DATOS TÉCNICOS	EV		2V	
	EV	EV/MP	2V	2V/MP
Versión	EV	EV/MP	2V	2V/MP
Motor eléctrico	5,5 kW - 400 V	5,5 + 1,8 kW-400V	3,3/4,4 kW-400V	3,3/4,4 + 1,8 kW-400V
Bomba de tornillo sinfin <sup>Δ</sup>	2L6 (T25)		2L6 (T25)	
Granulometría máxima	de 0 a 4 ÷ 6 mm (de 0 a 8 ÷ 10 mm - T25)		de 0 a 4 ÷ 6 mm (de 0 a 8 ÷ 10 mm - T25)	
Caudal teórico progresivo* <sup>2</sup>	variable de 8 a 45 l/min ( de 8 a 55 l/min - T25)		20 o 40 l/min ( 24 o 48 l/min - T25 )	
Presión máxima de trabajo	variable de 25 a 40 bar (de 15 a 30 bar - T25)		variable de 25 a 40 bar (de 15 a 30 bar - T25)	
Altura de carga	55 cm	121 cm	55 cm	121 cm
Capacidad del mezclador planetario	---	120 l	---	120 l
Dimensiones (LxPxH)	230 (215 - T25) x 80 x 65 cm	230 (215 - T25) x 80 x 130 cm	230 (215 - T25) x 80 x 65 cm	230 (215 - T25) x 80 x 130 cm
Peso	250 kg (265 kg - T25)	395 kg (410 kg - T25)	250 kg (265 kg - T25)	395 kg (410 kg - T25)

<sup>Δ</sup> En opción bomba tipo 60.12.

\*<sup>2</sup> Estos datos pueden variar en función de la viscosidad, la calidad y composición de la mezcla, el desgaste de la bomba, diámetro y longitud de la tubería.  
El rendimiento de bombeo en distancia y altura, no se pueden alcanzar al mismo tiempo.