

TRANSMAT 27.45

SOLADOS
DE PAVIMENTOS

MEZCLADORA Y TRANSPORTADORA DE SOLADOS, MORTEROS Y HORMIGONES

Innovación tecnológica, máxima economía de uso, absoluta conformidad a los estándares de seguridad mundiales. El motor diesel (4 cilindros refrigerados por líquido) se pone automáticamente al mínimo después de cada ciclo de bombeo. El rendimiento va de 200 a 220 litros por cada ciclo, hasta 24 ciclos por hora.

Puede bombear hasta 150 metros de distancia y a 120 de altura. 4.500 l/min de aire producido.



DATOS TÉCNICOS	DC	DCB	DCBP
Motor diesel Perkins	404D22 - 37,3 kW - 51 HP	404D22 - 37,3 kW - 51 HP	404D22 - 37,3 kW - 51 HP
Compresor Rotair-Turbosol	4.500 l/min a 6 bar	4.500 l/min a 6 bar	4.500 l/min a 6 bar
Capacidad depósito	270 l	270 l	270 l
Rendimiento por ciclo	200 ÷ 220 l	200 ÷ 220 l	200 ÷ 220 l
Ciclos por hora* ²	14 ÷ 16	20 ÷ 22	22 ÷ 24
Altura máx. de bombeo* ²	100 ÷ 120	100 ÷ 120	100 ÷ 120
Distancia máx. de bombeo* ²	140 ÷ 150	140 ÷ 150	140 ÷ 150
Capacidad skip de carga	---	270 l	270 l
Dimensiones (LxPxH)	397 x 150 x 150 cm	393* ¹ (465*) x 150 x 220* ¹ (150*) cm	
Peso	1.470 kg	1.600 kg	1.650 kg

* Con skip bajado.

*¹ Con skip alzado.

*² Estas datos pueden variar en función de la viscosidad, la calidad y composición de la mezcla, el desgaste de la bomba, diámetro y longitud de la tubería. El rendimiento de bombeo en distancia y altura, no se pueden alcanzar al mismo tiempo.