

Maquinaria de proyectar mortero y yeso

MINI BEI La más versatil.



Máquina dotada con bomba excéntrica (camisa-sinfín) para el bombeo y proyección de materiales premezclados.

Presentamos un equipo realmente funcional, ya que nos permitirá bombear y proyectar morteros, yesos, pinturas (con su kit de pintura), también podremos llenar juntas, inyectar, y aplicar impermeabilizantes como si se tratara de una máquina de grandes dimensiones. También puede proyectar corcho.

Un pequeño chasis desmontable en cuatro piezas principales (chasis, motor, tolva y compresor) nos permite transportar esta máquina en cualquier vehículo hasta el punto de trabajo, una vez allí podremos mover fácilmente a mano.

Un sencillo cuadro eléctrico controla con precisión la velocidad del potente motor. Con un sencillo giro en el mando graduamos a nuestra necesidad el rendimiento de la bomba exclusiva de la "FM-BEI" ofreciendo un caudal constante. En el interior del cuadro eléctrico un "invertir" exclusivo de "FM-BEI" nos permite trabajar con suministro eléctrico 230 V monofásico.

Desde la misma pistola de proyección controlamos a distancia el arranque y paro completo de la máquina, sin necesidad de personarnos hasta ella.

Equipamiento de serie

- Compresor eléctrico de doble membrana (exclusivo MINI-BEI) 350 l/m.
- Cuadro eléctrico de alimentación y comandos.
- 20 m de manguera para materiales Ø 25 mm interior, con acoplamiento rápido tipo mortero.
- 20 m de manguera para el aire Ø 13 mm interior, con acoplamiento rápido.
- 20 m de cable eléctrico 3x4mm con clavijas
- Camisa y eje sinfín tipo D8 1.5 "ECO".
- Grupo medidor de presión.
- Caja herramientas con lanza proyectora, toberas de Ø 8,10 Y 12mm, punzón y bola de esponja Ø 30 mm.
- Libro de instrucciones, despiece y Certificado CE.

Aplicaciones

Ámbitos de uso y aplicaciones

Todos los morteros secos aptos para bombas como * Revoques a base de yeso

- Revoques a base de cal y yeso
- Revoques de cemento
- Revoques de cal
- Revoques a base de cal y cemento
- Revocos aislantes
- Enlucidos finales
- Revocos de reparación
- Morteros armados y morteros cola
- Soleras autonivelantes
- Emplastes de capa fina

Suministro eléctrico	230 V (monofásico) 50Hz- 16Amp.
Potencia de motor	5,5 Kw
Giros de motor	17 a 380 r.p.m.
Altura de carga	65 cm.
Capacidad de tolva	50 Lt.
Rendimiento	1 a 25Lts/mn
Dimensiones	110x55x110
Peso	115 Kg.
Nivel sonoro	<72dB (A)
Altura máx. teórica de bombeo	30 mts.
Distancia máx. teórica de bombeo	40 mts.
Posibilidad mando remoto eléctrico	Si